

# heliprene



flexível  
flexible



resistente  
resistant



resistente à abrasão  
abrasion-resistant



temperatura  
temperature



vácuo  
vacuum



temperaturas alargadas  
wide temperature range

| Ø Interior<br>Inside   mm | Comprimento<br>Length   m | Cor<br>Color | Ø Exterior<br>Outside   mm | Peso<br>Weight   kg/m | Vácuo<br>Vacuum   bar | Raio de Curvatura<br>Bend Radius   bar | Disponibilidade<br>Availability |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

heliprene | 301 055

|     |     |    |       |       |     |     |   |
|-----|-----|----|-------|-------|-----|-----|---|
| 050 | 030 |    | 53,5  | 0,270 |     | 50  | — |
| 060 | 030 |    | 64,0  | 0,360 | 0,3 | 60  | — |
| 070 | 030 |    | 74,0  | 0,445 |     | 70  | — |
| 080 | 030 |    | 84,2  | 0,480 |     | 80  | — |
| 100 | 030 |    | 104,2 | 0,700 | 0,2 | 100 | — |
| 120 | 030 | 82 | 124,2 | 0,750 |     | 120 | — |
| 150 | 030 |    | 154,8 | 1,050 |     | 150 | — |
| 160 | 015 |    | 164,8 | 1,100 |     | 160 | — |
|     | 030 |    |       |       | 0,1 |     | — |
| 180 | 015 |    | 184,8 | 1,200 |     | 180 | — |
|     | 030 |    |       |       |     |     | — |

✓ disponível em stock | availability — sob consulta | under consultation

## sobre o produto // about the product

PT

Tubo flexível em termoplástico elastómero, reforçado com espiral em aço. Grande flexibilidade. Resistente a óleos minerais, a altas e baixas temperaturas. Raio de Curvatura igual ao diâmetro interior.

FR

Tuyau flexible en thermo polymère, renforcé avec une spirale de fil d'acier. Haute flexibilité. Haute résistance aux huiles minérales et aux hautes et basses températures. Rayon de courbure égale au diamètre intérieur.

EN

Flexible hose in thermo polymer, reinforced with steel wire spiral. Great flexibility. Great resistance to mineral oils and to high and low temperatures. Bending radius equal to the interior Diameter.

ES

Tubo flexible en termo polímero, reforzado con espiral en acero. Alta flexibilidad. Resistente a los aceites minerales y a las temperaturas elevadas y bajas. Radio de curvatura igual al diámetro interior.

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO // ASPIRATION AND VENTILATION



o melhor na indústria  
automóvel e química  
the best in automotive and chemical industries



GAMA DE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO ALARGADA  
Wide range of operating temperatures



RESISTENTE A FUMOS  
smoke resistant



SUPER LEVE  
very light



CHEMICAL-RESISTENCE  
chemical resistance

